

TH62E4X

gorenje
Life Simplified



Полиуретановая пена



Уровень шума

Встраиваемая вытяжка
Отвод воздуха и рециркуляция
Класс энергопотребления: C
Материал вытяжки/короба: Нержавеющая сталь + крашенный металл
Цвет вытяжки/короба: Нержавеющая сталь
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жиров: B
Класс гидродинамической эффективности: D
Макс. производительность в режиме отвода: 450 m³/h
Макс. производительность в режиме рециркуляции: 190 m³/h
Диаметр отверстия воздуховода: 15 см
Производительность при отводе на скорости 1: 220 m³/h
Производительность при отводе на скорости 2: 330 m³/h
Производительность при отводе на скорости 3: 450 m³/h
Механическое управление
Управление: Переключатели
Количество скоростей: 3
Тип освещения: Светодиодное освещение
Кнопка вкл./выкл.
Количество лампочек: 2
Общая мощность освещения: 4.4 Вт
Материал жирового фильтра: Моющийся алюминиевый фильтр с полиуретановой пеной
Угольный фильтр (арт.): H10883187
Количество фильтров: 2
Количество угольных фильтров: 1
Тип мотора: Конденсаторный мотор
Количество моторов: 1
Макс. уровень шума: 71 дБ (A) относительно 1 пВт
Высота: 170 мм
Годовое потребление электроэнергии: 64.8 кВтч
Габаритные размеры (шхвхг): 60 x 17 x 30.6 см
Размеры в упаковке (шхвхг): 66.2 x 24.5 x 37 см
Вес нетто: 7 кг
Вес брутто: 8.2 кг
Мощность подключения: 135 Вт
Номинальный ток предохранителя: 10 А
Артикул: 735441
EAN-код: 3838782388446



<https://www.gorenje.ru/product/735441>